

Паста ВПРГ-1



До обработки

После обработки

Представляет собой смесь водного раствора фосфорной кислоты, загустителя с добавкой комплексообразователя.

Область применения: Паста предназначена для удаления продуктов коррозии с поверхности деталей из углеродистой стали, а так же для подготовки поверхности деталей перед проведением ремонтных работ.



Нормативная документация: ТУ 1-595-7-1273-2011

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид, цвет	Однородная густая масса без комков и расслоений, полупрозрачная молочного оттенка
2	Стекание с вертикальной поверхности стекла, мм, не более	2

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев

Упаковка: полиэтиленовые или стеклянные широкогорлые банки



Преимущества:

- ❖ Повышает адгезию лакокрасочных покрытий.
- ❖ Возможность удалять не только легкий налет ржавчины, но и толстые (до 2 мм) слои сплошной ржавчины, а так же ржавчину из язвенных очагов коррозии.
- ❖ Выполнение работ по удалению продуктов коррозии и подготовке поверхности для восстановления покрытий на деталях из углеродистых сталей не требует применения дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала.