

Паста ВПТ-1 (ВПТ-1И)



до чистки пастой

после чистки пастой

Паста представляет собой однородную густую массу на основе водного раствора фосфорной кислоты с добавкой комплексобразователя, поверхностно активного вещества (ПАВ) и загустителя. Для пасты марки ВПТ-1И дополнительно вводится ингибитор коррозии.

Область применения: Удаление продуктов коррозии с деталей из коррозионностойких (нержавеющих) сталей.



Нормативная документация: ТУ 1-595-7-438-2007

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА ПО ТУ
1	Внешний вид, цвет	Однородная густая масса белого цвета (оттенок не нормируется)
2	Стекание пасты с вертикальной поверхности за 30 мин. при температуре 20,0°C, мм, не более	1,0
3	Плотность пасты, г/см ³	1,1 – 1,3
4	Коррозионная активность пасты для стали 12Х18Н10Т (за 3 часа), г/(м ² ·ч), не более	1,0

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: полиэтиленовые или стеклянные широкогорлые банки



Преимущества:

- ❖ Возможность обрабатывать не только горизонтальные, но и вертикальные и наклонные поверхности различной конфигурации и размеров.
- ❖ Повышает адгезию лакокрасочных покрытий.
- ❖ Возможность обработки деталей без их полного демонтажа.
- ❖ Не растравливает поверхность и не вызывает коррозионное растрескивание.